



Om du t.ex. ser meddelandet *Kontrollera däcken*, kalibrera efter påfyllning i din förardisplay behöver du kalibrera/spara ett nytt däcktryck i däckövervakningssystemet.

Denna instruktion gäller bilar med stor Sensusskärm.



### Kalibrera/Spara ett nytt däcktryck i däcktrycksövervakningssystemet

Efter däckbyte eller efter justering av däcktryck behöver det nya däcktrycket kalibreras/sparas i däckövervakningssystemet. Likaså behövs en kalibrering göras om den här symbolen tänds och/eller om du ser meddelandet *Kontrollera däcken*, kalibrera efter påfyllning i din förardisplay. När du kalibrerar/sparar ett nytt däcktryck kontrolleras däcken och trycket sparas i systemet. Vi sätter Comfort tryck enligt Volvo Cars riktlinjer och standard.

#### Gör på följande sätt:

1. Med tändningen avstängd, pumpa samtliga däck och kontrollera däcktrycket. För mer information om däcktryck, se däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
2. Starta bilen.
3. Öppna appen **Bilstatus**.
4. Tryck på **TPMS**.
5. Välj **Kalibrera**.
6. Tryck **OK** för att bekräfta att däcktrycket i alla fyra däcken har kontrollerats och justerats.
7. Kör bilen.

Lagring av det nya däcktrycket utförs när bilen kör i en hastighet över 35 km/h (22 mph).

När tillräckligt med data samlats in för att systemet ska kunna upptäcka lågt däcktryck, försvinner animationen som visar progresionen för lagringen från centerdisplayen. Systemet ger ingen ytterligare bekräftelse på att lagringen av det nya däcktrycket har sparats. Låt lagringen bli klar inom en och samma körcykel för att säkerställa att nytt däcktryck sparats på rätt sätt. Skulle lagringen av det nya däcktrycket misslyckas visas meddelandet **Sparande av däcktryck ej slutförd. Försök igen**.

#### OBS

- För bilar tillverkade från och med november 2018 och framåt, kan kommandot **Kalibrera** ha bytt namn till **Spara däcktryck** i bilappen **Bilstatus** under alternativet **TPMS**.
- Om t.ex. meddelande **Lågt däcktryck, Kontrollera däcken, kalibrera efter påfyllning** syns i förardisplayen eller om du precis har bytt däck, och du har en bil med det nya kommandonamnet, kan du följa instruktionerna t.v. för att kalibrera däckövervakningssystemet. Men istället för **Kalibrera** väljer du **Spara däcktryck**. Kalibreringen görs sen automatiskt medan du kör bilen.
- Kom ihåg att spara ett nytt däcktryck efter varje däckbyte eller efter justering av däcktryck.
- Bilen måste stå stilla då sparande av nytt däcktryck påbörjas.
- Vi rekommenderar att du läser ägarmanualen för din bilmodell för mer information och eventuella viktiga varningar.



På förarsidans dörrstolpe hittar du information om däcktryck.